Bona Oil Care

Fiche technique

Bona Care

Bona Care Oil est une huile d'entretien à séchage rapide pour la protection et la revitalisation de parquets huilés. Se compose d'un mélange peu visqueux de différentes huiles végétales avec une excellente capacité de pénétration. Reconstitue les pores du bois pour une protection durable. Disponible en aspect neutre, ainsi qu'en blanc et en gris pour une rénovation intense des surfaces précédemment pigmentées.

- Restaure et protège
- Huile à faible viscosité avec une bonne maniabilité
- Faible teneur en COV (<8%) et odeur
- Coffre-fort pour application sur les jouets et les comptoirs pour enfants, conforme à la norme EN 71-3

Données techniques

Type de produit :	Huiles végétales modifiées
Couleurs:	Neutre, blanc et gris
VOC :	< 8%
Dilution :	Ne pas diluer
Temps de séchage :	Minimum 12 heures* **sous des conditions normales à l'intérieur, 20 °C/60% R.H. S'assurer d'une bonne ventilation.*
Outil d'application :	Pad en laine Bona or le pad blanc
Consommation :	50-100 m² selon le sol
Sécurité :	Non classifié
Risque d'incendie :	Ininflammable. Risque d'auto-inflammation, voir la fiche de données de sécurité pour plus d'informations.
Nettoyage :	Nettoyer les outils avec du white spirit. Le matériel sec peut être enlevé avec du white spirit.
Durée de vie :	3 ans, à partir de la date de production, dans son emballage d'origine non ouvert
Stockage/transport:	La température ne doit pas être en -dessous de +5°C ou dépasser +25°C pendant le stockage et le transport.
Déchet :	Les déchets et les conteneurs vides doivent être traités conformément à la réglementation locale.
Packaging:	Neutre; 6 x 1 litre (bouteille plastique) & 2 x 5 litres (boîte métallique), Blanc & gris; 6 x 1 litre (boîte métallique)

Préparation

Si nécessaire, nettoyer soigneusement la surface préalablement huilée avec du savon à l'huile de Bona ou du Bona DeepClean W et laisser sécher avant d'appliquer de l'huile d'entretien. Laisser le produit atteindre la température ambiante et bien agiter le récipient avant utilisation. Les versions pigmentées doivent être soigneusement agitées. **La température minimale d'utilisation est de 16 ° C.**

Application

1. Répartissez l'huile finement sur une partie du sol à l'aide d'un Bona WoolPad ou d'un tampon blanc placé sous une machine à polir.
2. Nettoyez la section traitée avec des chiffons de coton et laisser sécher.

Attention: LE BONA WAX OIL REFRESHER CONTIENT DES HUILES SECHES. RISQUE D'AUTO-INFLAMMABILITE. LES CHIFFONS UTILISES DOIVENT ETRE PLACES DANS DE L'EAU OU DES BOITES METALLIQUES FERMEES.

Bona Oil Care

Fiche technique

Bona Care

Entretien

Nettoyez régulièrement le sol avec un balai sec et / ou un aspirateur. Si besoin, essuyez avec un balai humide avec du nettoyant à l'huile Bona ajouté à l'eau de nettoyage. Toujours nettoyer en utilisant une méthode aussi sèche que possible. Appliquez fréquemment Bona Oil Care pour que les pores du bois restent saturés et empêchent la pénétration de la saleté et de l'humidité. La fréquence de cette opération est déterminée selon le niveau d'usure et peut varier de tous les 3 ans dans un environnement domestique à plusieurs fois par an dans un environnement commercial.

Plus d'informations disponibles sur **www.bona.com**

La présente fiche technique contient des informations selon notre meilleure connaissance actuelle, elle n'a aucune prétention à l'exhaustivité. Avant l'application, l'utilisateur a la responsabilité de bien déterminer si le produit et ses recommandations sont appropriés pour le travail prévu, le type de bois et la situation. Bona ne garantit que le produit livré et non l'installation dans son ensemble. En cas de doute, procéder d'abord à un test du produit sur une petite surface. Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit lire et comprendre l'ensemble des informations présentées sur les étiquettes et fiches de données de sécurité.