

fiche technique

FR

Specifications produit

Parquet chêne 3-couches	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2022-7
Dimensions	Lame	600 x 120 x 14/ 3 mm
	Boîte	20 lames / 1,44 m ² / 11 kg
	Longueur imbriquée	-
	Palette	96 boîtes / 138,24 m ² / 1080kg
Densité	EN ISO 23996	+/- 650 kg/m ³
Mode de pose	ISO 24334	T&G (glued)
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Gradation du bois		Rustic B
Surface		Légèrement brossée
Chanfreins		Bevel 4V
Niveau de brillance	60°	10-15%
Finition		Vernis mat UV
Conditions de garantie	Usage résidentiel	20 ans
	Usage commercial	sur demande
Application	EN 14342	Classe 23



Propriétés produit

Propriété	methode	req. min.	resultat
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-S1
Résistance à la glissance	EN 13893		DS (≥ 0.30)
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + glued
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

