



OLEASOL

PREFIX

BÂTIMENT & DÉCORATION

DÉFINITION :

Fond dur d'origine biosourcée en phase aqueuse pour l'imprégnation des boiseries avant l'application des finitions huiles et vernis de la gamme OLEASOL®.

MODE D'EMPLOI :

Bien remuer avant emploi.

Prêt à l'emploi.

Application au spalter ou au rouleau microfibrés en couche fine.

Laisser sécher 4 heures avant d'appliquer la finition.

Ne pas appliquer par température inférieure à 5°C et supérieure à 30°C, par grand vent, par humidité relative supérieure à 80%, en plein soleil et par temps de pluie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Incolore.

Mat.

Intérieur.

Conforme à la directive COV 2004/42/CE. Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/e) : 130g/L. Ce produit contient maximum 5g/L.

CONDITIONNEMENTS :

1 L.

2.5 L.

5 L.

COMPOSITION :

Liant et épaississant d'origine biosourcée, eau, siccatif à base de fer.

DESTINATION :

Tous types de bois en intérieur. Pour les bois tanniques, nous consulter.

RENDEMENT :

Rendement : environ 10 m² / L.

STOCKAGE :

Se conserve deux ans dans son emballage d'origine fermé hermétiquement à l'abri de la chaleur, du soleil et du gel.

Nettoyage des outils à l'eau claire.

PRÉCAUTIONS D'USAGE :

Un essai préalable est conseillé afin de vérifier les compatibilités support / produit. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les informations qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction des conditions d'utilisation conformes aux normes et D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et l'état des fonds du chantier. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Un produit de la gamme

OLEASOL®

Nettoyage
des outils



Matériel
d'application



Intérieur



PRODIROX-FRANCE SAS

Au capital de 160 000€. - R.C.S : 399 787 274 - N°TVA : FR96 399 787 274

Siège : 1 Rue des Vieilles Vignes - ZAC DE SERRES - 31410 Capens - Tél : 05 61 87 37 48

www.prodirox.com