

Tenda 150

FICHE TECHNIQUE

SPECIFICATIONS PRODUIT		FR
Parquet chêne multicouches	EN 13489 (Classe Libre)	DOP PQ2022-9
Dimensions	Lame	600-1900 x 150 x 10 / 3 mm
	Boîte	10 lames / 2.85 m ² / 20 kg
	Longueur imbriquée	Max 2 par boîte (min. 600 mm)
	Palette	54 boîtes / 153.90 m ² / 1100 kg
Densité		+/- 650 kg/m ³
Mode de pose		Rainure-langnette (collé)
Parement		3 mm de Chêne européen (Quercus Robur)
Grading		Rustique AB+
Surface		Brossé (medium)
Chanfreins		Chanfrein 4V
Niveau de brillance	60°	5-10 %
Finition		Vernis mat (UV)
Conditions de garantie	Usage résidentiel Usage commercial	20 ans Sur demande
Application	EN 13489	Classe 23 - Usage résidentiel intensif



PROPRIETES PRODUIT			
PROPRIETE	METHODE	REQ. MIN	RESULTAT
Emissions dans l'air intérieur			A, REACH
Réaction au feu	EN 13501-1		Dfl-s1 (CWFT)
Résistance à la glissance	CEN/TS 15676:2007		USRV 70
Emission Formaldéhyde	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Contenu Pentachlorophénole	EN 12673	< 5 ppm	< seuil de detection
Chauffage au sol	EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0.06 m ² K/W OK (max +28°C)
Durabilité biologique			Classe 1

Plus d'infos sur le nettoyage et l'entretien : www.lamett.eu

